

Двигатель	Cummins 6BТAA5.9-C160
Эффективная мощность	106 кВт (144 л. с.) при 2 200 об/мин
Диапазон частоты колебаний	33/30 Гц
Диапазон центробежной силы	270 кН / 150 кН
Рабочая ширина	2 130 мм
Эксплуатационная масса	12300 кг

612H КАТОК



СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА

612H

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Стандарт выбросов в атмосферу	Tier 2 / Stage II
Изготовитель	Cummins
Модель	6BTAА5.9-С160
Полная мощность	118 кВт (160 л. с.) при 2 200 об/мин
Эффективная мощность	106 кВт (144 л. с.) при 2 200 об/мин
Макс. крутящий момент	670 Н · м
Количество цилиндров	6
Наддув	с воздушным последовательным охлаждением
Тип охлаждения	водяное

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Напряжение	24 В
------------	------

СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ

Расчетный преодолеваемый подъем, без вибрации / с вибрацией	50 %
Тип коробки передач	гидростатическая
Макс. скорость, вперед	12 км/ч
Внутренний радиус поворота	< 4 370 мм
Внешний радиус поворота	< 6 500 мм

МОСТЫ

Рулевое управление	гидравлическое
Тип рулевого управления	шарнирно-поворотное
Угол поворота управляемых колес	±35°
Давление открытия предохранительного клапана рулевого механизма	16 МПа
Тип заднего дифференциала	самоблокирующийся

ТОРМОЗА

Тип рабочего тормоза	гидравлический, мокрого типа
Тип привода рабочего тормоза	гидравлический
Активация стояночного тормоза	включение механическое, выключение гидравлическое

ШИНЫ

Типоразмер шин	23,1 – 26 - 12 PR
Протектор	G - 23

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип главного насоса	поршневой насос + поршневой насос
Давление открытия главного предохранительного клапана	42+35 МПа

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статическая погонная нагрузка переднего вальца	290 Н/СМ
Количество вибрационных вальцов	1
Диапазон номинальных амплитуд	1,95/0,9 мм
Диапазон частоты колебаний	33/30 Гц
Диапазон центробежной силы	270/150 кН
Количество настроек амплитуды	2

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА



Эксплуатационная масса с балластом	12300 кг
Нагрузка на передний валец	6300 кг
Нагрузка на шины	6 000 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	300 л
Моторное масло	17 л
Система охлаждения	28 л

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Набор звеньев кулачкового вальца (PDH)
Проблесковый маячок
Звуковой сигнал заднего хода



ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: ММ

«DOLINA»

Официальный дистрибьютор Liugong в России т.: 8 800 775 51 33 | WWW.LIUGONG-RUSSIA.RU

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Показанные машины могут включать дополнительное оборудование. Стандартное и дополнительное оборудование Liugong может различаться в зависимости от региона. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером Liugong для получения информации, специфичной для вашего региона. В этом файле мощность двигателя в кВт конвертируется в лошадиные силы (1 кВт = 1,3410 л.с.).